CEDRAL

The world of Facades

DESKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNOCEMENTU

POZNAJ ELEWACJE CEDRAL

Niewymagająca konserwacji, trwała i estetyczna alternatywa dla tradycyjnych, drewnianych elewacji.

Deska elewacyjna CEDRAL wykonana z włóknocementu - połączenia celulozy drzewnej, syntetycznych włókien, wody i cementu - jest jednym z najbardziej ekologicznych i uniwersalnych materiałów budowlanych dostępnych na rynku.

Trwałość kamienia, podatność drewna.

Wielowarstwowa struktura złożona z włókien doskonale podtrzymuje cement i inne lite materiały, zapewniając wyjątkową stabilność produktu oraz pozwalając na uzyskanie warstwy znacznie cieńszej niż beton. Materiał jest również dużo bardziej podatny na kształtowanie niż podobne produkty naturalne, dzięki czemu łatwiej jest go przycinać podczas budowy.

WYBIERZ STYL CEDRAL

CEDRAL LAP

Deska Cedral LAP układana jest w tradycyjnym stylu na zakładkę i dostępna w wykończeniu WOOD o strukturze drewna.

Długość	3600 mm
Szerokość	190 mm
Grubość	10 mm
Waga deski	11.2 kg

Montaż na zakładkę

CEDRAL CLICK

Deska Cedral CLICK łączona jest na wpust tworząc fasady o nowoczesnym wyglądzie i dostępna w wykończeniu WOOD o strukturze drewna oraz gładkim SMOOTH.

Długość	3600 mm
Szerokość	186 mm
Grubość	12 mm
Waga deski	12.2 kg



Montaż na wpust

Fasada w systemie CEDRAL składa się z konstrukcji wewnętrznej oraz ochronnej okładziny przeciwdeszczowej, chroniącej Twój dom przed czynnikami atmosferycznymi. Między nimi znajduje się pustka powietrzna czyli szczelina wentylacyjna umożliwiająca swobodny przepływ powietrza i zapewniająca doskonałą IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ, a także ODPROWADZANIE WILGOCI ze ścian.

10 LAT GWARANCJI

SYSTEM CEDRAL CLICK



SYSTEM
CEDRAL CLICK
NA PODKOSTRUKCJI
DREWNIANEJ

- nie wymaga zabiegów konserwacyjnych
- objęty jest 10-letnią gwarancją
- zawiera komplet akcesoriów montażowych oraz wykończeniowych



Wspornik regulacyjny
110-150mm lub
150-190mm
+ termostop PCV
50x60x5mm

Narożnik zewnętrzny
symetryczny L=3m

Klips z wkrętem
mocującym

Narożnik wewnętrzny
L=3m

Taśma uszczelniająca
PCV 100x0,5mm
L=30m

Profil łączący L=3m

Profil startowy L=3m

Profil wentylacyjny
perforowany
50x30x2500mm
lub 70x30x2500mm
lub 100x30x2500mm

Profil łączący L=3m
+ taśma dystansująca
UNI 6x9mm L=15m

Profil nadproża L=3m
+ taśma dystansująca
UNI 6x9mm L=15m

Zużycie

Deska Cedral CLICK	0,626 m^2/szt
	90,20 m^2/paleta
	~1,6 szt/m^2
Taśma uszczelniająca	~1,9 mb/m^2
Klipsy	~12 szt

SYSTEM CEDRAL LAP



SYSTEM
CEDRAL LAP
NA PODKOSTRUKCJI
DREWNIANEJ

- nie wymaga zabiegów konserwacyjnych
- objęty jest 10-letnią gwarancją
- zawiera komplet akcesoriów montażowych oraz wykończeniowych

Wspornik regulacyjny
110-150mm lub
150-190mm
+ termostop PCV
50x60x5mm

Taśma EPDM
do zabezpieczenia
otwartych fug
100x0,75mm L=20m

Narożnik zewnętrzny
symetryczny L=3m

Taśma uszczelniająca
PCV 100x0,5mm
L=30m

Narożnik wewnętrzny
L=3m

Profil końcowy L=3m

Profil startowy L=3m

Profil wentylacyjny
perforowany
50x30x2500mm
lub 70x30x2500mm
lub 100x30x2500mm

Narożnik zewnętrzny
asymetryczny L=3m



Profil łączący L=3m
+ taśma dystansująca
UNI 6x9mm L=15m

Zużycie przy montażu bez zakładu

Deska Cedral LAP	0,684 m^2/szt
	98,50 m^2/paleta
	~1,46 szt/m^2
Taśma uszczelniająca	~1,9 mb/m^2
Wkręty	~28 szt

Zużycie przy montażu z zakładem 30mm

Deska Cedral LAP	0,576 m^2/szt
	82,95 m^2/paleta
	~1,74 szt/m^2
Taśma uszczelniająca	~1,9 mb/m^2
Wkręty	~14 szt

KOLORYSTYKA CEDRAL LAP WOOD

C00 naturalny
C01 biały
C02 beżowy
C03 szaro-brązowy
C04 ciemnobrązowy
C05 szary
C07 kremowo-biały
C11 beżowo-żółty
C18 szary łupek
C30 brązowy
C31zielony
C32 pomarańczowo -brązowy
C50 czarny
C54 szaro-beżowy
C55 krzemowy
C58 oliwkowy
C59 kwarcowy
C60 antracytowy
C61 szwedzka czerwień
CL104 jasny dąb*
CL105 ciemny dąb*

KOLORYSTYKA CEDRAL CLICK WOOD/SMOOTH



* brak wkrętów w kolorze deski

PONADCZASOWA ELEWACJA DLA TWOJEGO DOMU

Deska elewacyjna CEDRAL cieszy się popularnością wśród architektów, którzy wykorzystują ją do tworzenia zachwycających fasad zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i budynkach wielokondygnacyjnych. Dzięki szerokiej palecie kolorów i wykończeń umożliwia projektowanie efektownych domów oraz nie wymaga konserwacji.

- ŁATWY MONTAŻ
- BEZ KONSERWACJI
- ODPORNA NA GNICIE ORAZ SZKODNIKI
- NIEPALNA
- ODPORNA NA PROMIENIE UV
- FABRYCZNY KOLOR

CEDRAL

The world of Facades

Zamów bezpłatną próbkę na stronie

www.cedral.pl

Etex Exteriors
SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879Warszawa

+48 22 212 22 91
kontakt@cedral.pl